

Veneton®

Catálogo de Productos

AEROSOL

**Todos los productos se presentan en aerosoles de 440 CC y cajas de 12 unidades-
No exponer a temperaturas mayores a 50°C, ni pulverizar sobre llamas, arrojar al fuego o perforar el envase.**

RD 401

*Lubricante multiuso, aflojatuercas y desoxidante anticorrosivo de efecto prolongado. Lubricante de acción enérgica
formulado con aceite mineral de baja viscosidad, aditivos anticorrosivos y antioxidantes*

TLB 100

*Lubricante seco base teflón. Deposita una película de lubricación seca formada por pequeñas bolitas minúsculas de
Teflón que se adhieren fuertemente entre superficies por su polaridad opuesta formando una capa protectora de
lubricación resistentes a altas cargas y larga duración evitando la fricción y el desgaste de elementos móviles evita la
adherencia de toda clase de polvos, arenas, sales y suciedades que puedan flotar en el ambiente de trabajo, es de rápida
evaporación permitiendo un secado instantáneo evitando que se peguen las partículas en suspensión. Su formula no
posee aroma desagradable, no produce manchas y es de PH neutro.*

WELD

Antiadherente de soldaduras para aplicar en torchas. Evita la adherencia de las salpicaduras de las soldaduras a las torchas.

DIEL AF Spray

Solvente dieléctrico para utilizar sobre circuitos eléctricos , evita la condensación de la humedad, no ataca los materiales aislantes.

STRIPPER

Desmoldante de uso general. Permite tratamientos posteriores como pintado, cromado, metalizado o pegado de las piezas, así como efectuar procesos de HOT STAMPING después del moldeo.

DNP 101

Desmoldante de uso general, siliconado. No se recomienda su uso cuando las piezas a fabricar deben ser sometidas a algún tipo de tratamiento posterior como ser pintado, cromado, metalizado, etc.

FAST

Antideslizante para correas atóxico, no ataca cauchos ni plásticos, ni superficies pintadas o zincadas.

VENETON® Productos Químicos Industriales/Lubricantes y Grasas Especiales/Servicio y Accesorios

La información contenida en este informe es de acuerdo a nuestras consideraciones, correcta. Siguiendo las indicaciones se obtendrán los resultados esperados. No obstante y dado que la utilización de los productos escapan a nuestro control, este resumen técnico no implica garantía alguna sobre las consecuencias de su uso y es meramente informativo.